

**HP L1710 - Écran LCD - TFT - 17" - 1280 x 1024 / 75 Hz - 300 cd/m<sup>2</sup> - 800:1 - 5 ms - 0.264 mm - VGA - argenté(e), carbonite**



*L'écran HP L1710 17 pouces, à un prix très compétitif, offre un confort d'utilisation et des fonctionnalités de performances accrues par rapport à la génération précédente des écrans de la série Essential. De plus, il est idéal aussi bien pour les PME que les environnements professionnels étendus.*

<b>Spécifications principales</b>	
Description du produit	HP L1710 - Écran LCD - TFT - 17"
Type de périphérique	Écran LCD / matrice active TFT
Couleur	Argenté(e), carbonite
Dimensions (LxPxH)	37.7 cm x 19.2 cm x 38.6 cm
Poids	4.7 kg
Localisation	Anglais / Europe
Diagonale	17"
Surface visible	17"
Pas de masque / pas de pixel	0.264 mm
Résolution maxi	1280 x 1024 / 75 Hz
Réglages des positions d'écran	Inclinaison
Temps de réponse	5 ms
Luminosité d'image	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste d'image	800:1
Entrée de signal	VGA
Certification Vista	Works with Windows Vista
Conformité aux normes	TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, ISO 13406-2, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, ACA, CISPR
Alimentation	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement	30 Watt
Normes environnementales	EPA Energy Star , EPEAT Silver
Garantie du fabricant	3 ans de garantie

<b>Spécifications étendues</b>	
<b>Général</b>	
Type d'affichage	Écran LCD / matrice active TFT
Largeur	37.7 cm
Profondeur	19.2 cm
Hauteur	38.6 cm
Poids	4.7 kg
Couleur du boîtier	Argenté(e), carbonite
Localisation	Anglais / Europe
<b>Affichage</b>	

Diagonale	17"
Surface visible	17"
Pas de masque / pas de pixel	0.264 mm
Résolution maxi	1280 x 1024 / 75 Hz
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	77 Hz x 83 kHz
Bande passante vidéo	140 MHz
Temps de réponse	5 ms
Commandes / réglages	Luminosité, contraste, position H/V, taille H/V, température de la couleur, horloge
Réglages des positions d'écran	Inclinaison
Langages OSD	Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais
Revêtement d'écran	Anti-éblouissement, antistatique
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Entrée de signal	VGA
<b>Image</b>	
Température des couleurs de l'image	9300K, ajustable, 6500K
Luminosité d'image	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste d'image	800:1
Angle maximum de vision horizontale	160
Angle maximum de vision verticale	160
<b>Entrée vidéo</b>	
Vidéo supportée	RGB
<b>Extension/connectivité</b>	
Interfaces	1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
<b>Divers</b>	
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m 1 x câble d'alimentation - 1.9 m
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm
Caractéristiques	Logement pour câble antivol (câble vendu séparément)
Works with Windows Vista	Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche.
Conformité aux normes	TCO '03, CE, MPR II, CSA, UL, TUV, VCCI, BSMI, GOST, GS, ISO 13406-2, NOM, SASO, CCC, MIC, FCC, RoHS, WEEE, ACA, CISPR
<b>Alimentation</b>	
Facteur de forme	Interne
Tension requise	CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement	30 Watt
Consommation en veille / sommeil	2 Watt

<b>Normes environnementales</b>	
Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Compatible EPA Energy Star	Oui
<b>Garantie du fabricant</b>	
Services & maintenance	3 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Température de fonctionnement mini	5 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%