

**Canon PIXMA iP4600 - Imprimante - couleur - recto-verso - jet d'encre - Letter, Legal, A4 - jusqu'à 26 ppm (mono) / jusqu'à 21 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - USB, USB pour impression directe**



*L'imprimante jet d'encre PIXMA iP4600 A4 haut de gamme de Canon produit en un clin d'œil des impressions à la beauté et à la longévité exceptionnelles, tout en offrant de nouvelles fonctionnalités de gestion des supports, pour encore plus de polyvalence.*

<b>Specifications principales</b>	
Description du produit	Canon PIXMA iP4600 - imprimante - couleur - jet d'encre
Type d'imprimante	Imprimante photo - jet d'encre - couleur
Dimensions (LxPxH)	43.1 cm x 29.6 cm x 15.3 cm
Poids	5.7 kg
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	5 encres
Format maximal du support (standard)	Letter, Legal, A4
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc Jusqu'à 21 ppm - couleur
Résolution maximale (couleur)	9600 ppp x 2400 ppp
Impression recto-verso	Recto-verso
Impression sur CD / DVD	Oui
Interface	USB, USB pour impression directe
Type de support	Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier semi-brillant, papier photographique mat, papier haute résolution
Capacité totale	300 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 150 feuilles, cassette papier 150 feuilles
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression sans marge, impression CD/DVD
Alimentation	CA 120/230 V
Configuration requise	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5
Certification Vista	Certified for Windows Vista
Normes environnementales	EPA Energy Star

<b>Specifications étendues</b>	
<b>Général</b>	
Type d'imprimante	Imprimante photo - jet d'encre - couleur
Largeur	43.1 cm
Profondeur	29.6 cm
Hauteur	15.3 cm
Poids	5.7 kg

<b>Imprimante</b>	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	5 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	1 pl
Configuration de la cartouche d'encre	5 réservoirs d'encre individuels
Vitesse d'impression	Jusqu'à 26 ppm - noir & blanc Jusqu'à 21 ppm - couleur
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, USB pour impression directe
Résolution maximale (couleur)	9600 ppp x 2400 ppp
Impression sur CD / DVD	Oui
Spécifications pour l'impression directe	PictBridge, Canon Direct Print
Impression recto-verso	Recto-verso
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression sans marge, impression CD/DVD
Gestion des supports	Bac d'entrée 150 feuilles, cassette papier 150 feuilles
<b>Gestion du support</b>	
Type de support	Enveloppes, papier ordinaire, papier photo, papier semi-brillant, papier photographique mat, papier haute résolution
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 330 x 457 mm, 50.8 x 63.5 mm, 25.4 x 38.1 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formats de cartes / étiquettes compatibles	54 x 86 mm
Poids du support	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale	300 feuilles
<b>Extension/connectivité</b>	
Connexions	1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x port pour impression directe - USB à 4 broches, type A
<b>Divers</b>	
Consommables inclus	1 x réservoir d'encre ( noir ) 1 x réservoir d'encre ( noir ) 1 x réservoir d'encre ( cyan ) 1 x réservoir d'encre ( magenta ) 1 x réservoir d'encre ( jaune )
Certified for Windows Vista	Les appareils et logiciels "Certified for Windows Vista" ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité.
<b>Alimentation</b>	
Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Tension requise	CA 120/230 V
Fréquence requise	50/60 Hz

Consommation en fonctionnement	14 Watt
Consommation en veille / sommeil	1.3 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-PhotoPrint
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.5
Périphériques / interfaces	CD-ROM, moniteur SVGA
<b>Normes environnementales</b>	
Compatible EPA Energy Star	Oui
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Température de fonctionnement mini	5 °C
Température de fonctionnement maxi	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 90%
Emission sonore (active)	45.5 dBA