

APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial - Onduleur (externe) - CA 230 V - 3000 VA - batterie d'onduleur Acide de plomb - 9 connecteur(s) de sortie



Le Smart-UPS protège vos données par le biais d'une alimentation de secours par batterie au niveau du réseau lors de pannes de courant. Grâce au logiciel PowerChute plus, l'onduleur enregistre les données puis il éteint le système d'exploitation du réseau en toute sécurité avant que la batterie ne soit intégralement déchargée, que vous soyez présent ou non. Il intègre une unité SmartSlot vous permettant d'installer des accessoires en option, afin d'optimiser ses performances. L'onduleur Smart-UPS d'APC convient ainsi parfaitement aux serveurs de fichiers, mini-ordinateurs, unités centrales UNIX, concentrateurs d'interconnexion réseau, systèmes de télécommunications et autres applications stratégiques.

Specifications étendues	
Général	
Type de périphérique	Onduleur
Facteur de forme	Externe
Largeur	20 cm
Profondeur	55 cm
Hauteur	43 cm
Poids	56 kg
Couleur de châssis	Noir
Périphérique d'alimentation	
Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	Line interactive
Tension d'entrée	CA 230 V
Intervalle de tensions d'entrée	CA 160 - 285 V
Intervalle de tensions d'entrée (réglable)	CA 151 - 302 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Fiche(s) d'entrée	1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C20
Tension de sortie	CA 230 V ± 5% (47 - 53 / 57-63 Hz)
Connecteur(s) de sortie	9 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13, alimentation IEC 320 EN 60320 C19
Détails sur les connecteurs de sortie	8 x alimentation IEC 320 EN 60320 C13 1 x alimentation IEC 320 EN 60320 C19
Puissance fournie	3000 VA
Forme d'onde de sortie	Sinusoidale
Parasurtenseur	Standard
Indice de consommation d'énergie	320 Joules
Batterie	
Type	Batterie d'onduleur
Technologie	Acide de plomb
Durée moyenne d'exécution	5.5 min en pleine charge
Extension/connectivité	
Interfaces	1 x gestion - RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x gestion - USB - USB à 4 broches, type B
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)	1 (1) x SmartSlot
Divers	
Câbles inclus	1 x câble série 1 x câble USB
Normes	CE, C-Tick, GOST, PCBC, UL 1449, VDE, EN 50091-2
Caractéristiques	Extinction d'urgence, écran LED, signal sonore
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Garantie du fabricant	
Services & maintenance	2 ans de garantie

Détails des services et de la maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température de fonctionnement mini	0 °C
Température de fonctionnement maxi	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95%